

[HOME](#)[製品情報](#)[コスモ用具](#)[展示会日程](#)[会社概要](#)[HOME](#) > [製品情報](#) > 卓上ミニ旋盤 JL-200型

製品情報

[コスモ卓上旋盤](#)[卓上フライス盤](#)[卓上平面研削盤](#)[ミニ工作機](#)[コスモランプ](#)[カタログダウンロード](#)[コスモカタログ No.25](#)

製品情報



卓上ミニ旋盤 JL-200型

回転数表示板付

 機械寸法 全長860×全幅400×高さ350mm
 重量45kg

特長

- 低価格な卓上旋盤です
- スクロールチャック部に安全カバー付（リミットスイッチ付き）
- 回転数切替はツマミでワンタッチ
- 無段変速DCモーター付き（100V600W60～2,200回転）
- 4インチスクロールチャック（90φ）標準装備
- ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
- 横自動送り装置標準装備
- 正逆スイッチ付
- ネジ切りギアセット標準装備
- チップカバー、オイルパン標準装備
- 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
- テーパー削り装置標準装備（80mm）

主な仕様

ベッド上の振り	180mm
縦送り上の振り	110mm
センター間距離	300mm(正味250mm)
貫通穴	20mm
主軸穴テーパー	MT3
心押台穴テーパー	MT2
縦送り移動距離	110mm
左右移動距離	心間全域

心押台スリーブ移動距離	60mm
ミリネジ	0.5~3mm 12種類
インチネジ	10山~44山 10種類
横自動送り速度	0.1mm・0.2mm 2種類
刃物口径（16mm）	バイト10mm角指定



標準付属品

- 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付
- スパナ・六角レンチ・チップカバー・チャックカバー
- 単相100V600W DCモーター
- 取扱説明書
- オイルパン・固定センター・チェンジギア

[HOME](#) | [製品情報](#) | [コスモ用具](#) | [展示会日程](#) | [会社概要](#) | [プライバシーポリシー](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)



大阪府吹田市広芝町4番32号大和ビル TEL:06-6337-2901 / FAX:06-6337-2878
Copywrite & Copyright © 2010 OSAKA-UMEDAHIGASHI RC