

製品案内



切削加工自動化ライン

難削材加工機

ボール盤/タッピング盤

販売終了製品

PICK UP 商品映像



修理点検

製品に関する修理・点検はこちら

TEL 0563-32-2944



製品に関するお問合せ

ご相談はこちら



※機械のメンテナンス、保守部品のご注文などについての問い合わせ先です。

ボール盤/タッピング盤
手動型 KRT-340

卓上タイプ タッピング盤（ドリリング兼用）



特長

手動型 タッピングボール盤（ドリリング兼用） 卓上タイプ

タッピング：M4～10（S45C）、M4～12（FC200）

ドリリング：Φ3～11mm（S45C）、Φ3～13mm（FC200）

モータ：200V

テーパ：JT No.6

Vベルト：A-27、A-24

ドリルチャック：附属していません。

オプション：フットスイッチ（タップ時逆転専用）

主な仕様

形式	KRT-340
振り	330mm
タッピング能力	S45C M4～10 FC200 M4～12
ドリリング能力	S45C Φ3～11 FC200 Φ3～13
主軸とテーブルとの最大距離	丸 468mm 角 498mm
主軸とベースとの最大距離	628mm
主軸の上下動	タッピング 75mm ドリリング 80mm
主軸端のテーパ	JT No.6
コラムの直径	Φ80mm
テーブルの大きさ	丸 Φ285 角 □234mm
テーブルの上下動	410mm
主軸回転速度	50Hz 280 / 380 / 580 / 1200 / 1400 / 2100

(min-1)	60Hz	320 / 450 / 700 / 1400 / 1700 / 2500
電源	三相200V	
電動機	0.4kW 4P (全閉)	
Vベルトの寸法	A-27, A-24	
機械の総高さ	1030mm	
機械の質量	80kg	
ベースの大きさ (左右×前後)	268×468mm	

[お問い合わせ](#)[製品一覧に戻る](#)

株式会社キラ・コーポレーション

本社 〒444-0592 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並39番地1 TEL : 0563-32-0100 (代) FAX : 0563-32-3241

Copyright © 2011 KIRA CORPORATION CO.,LTD All Right Reserved.

[サイトマップ](#) | [プライバシーポリシー](#) |