

製品情報

展示会スケジュール

カタログ請求・製品のご購入
についてのお問い合わせ

CNC旋盤

[TCC-Series](#)

[TCN-Series](#)

[TC-Series](#)

[TG-Series](#)

[TT-Series](#)

[TK-Series](#)

[TF-Series](#)

[TCY-Series](#)

[TS-Series](#)

複合加工機

[TMX-Series](#)

TMM-Series

TMT-Series

ピストン加工機

TPS-series

マシニングセンタ

MAC-Series

CNC/普通旋盤

TAC-series

普通旋盤

TSL-series

TAL-series

TAC-Series CNC/普通旋盤(らくらく名人)

使い易さが好評です！らくらく名人の性能と充実機能

らくらく名人TAC-seriesは、汎用性に優れた普通旋盤と高性能な数値制御機能、さらに独自に開発したらくらくソフト「人に優しい操作性【らくらく】と旋削職人【名人】の『技』ともいえる熟練技能」を内蔵した高性能なCNC/普通旋盤です。

■ TAC-360 CNC/普通旋盤(小型)



*写真はオプション装着しています

足元スッキリ！手頃なサイズ！

- ✓ タキサワ独自のらくらくソフトを搭載！
NCプログラムは不要。
簡単入力で高度な旋削・高精度加工。
- ✓ らくらく名人の自慢の機能・操作性を装備。
- ✓ 納得できる切削性能、疲れを感じさせない操作性。

詳細はこちら



*写真はオプション装着しています

パワフルな旋削から繊細な加工まで、
全ての切削シーンで高性能を発揮！

- ✓ タキサワ独自のらくらくソフトを搭載！
NCプログラムは不要。
簡単入力で高度な旋削・高精度加工。
- ✓ らくらく名人の自慢の機能・操作性を装備。
- ✓ 納得できる切削性能、疲れを感じさせない操作性。

詳細はこちら

主な機械仕様

ベッド上の振り	mm	510
---------	----	-----

横送り台上の振り	mm	270
心間仕様(両センター間の距離)	mm	L10(1010), L15(1510)
主軸速度範囲	min ⁻¹	15~1500 [OP.20~2000]
ネジ切り・ネジの登録種類 (ミリネジ/インチネジTPI)	種	ミリネジ用に登録済み32種+任意 インチネジ用に登録済み32種+任
メートルネジの範囲(ピッチ)	mm	0.001~500(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数
インチネジの範囲(ピッチ)	TPI	999.99999~0.05080(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数
主軸用電動機	KW	7.5
電源電力	kVA	10.7
機械の高さ	mm	1830
所要床面の大きさ(奥行き)	mm	1535
所要床面の大きさ(横幅)	mm	2905, 3415
機械質量	kg	2550. 2900

■ TAC-650 CNC/普通旋盤



*写真はオプション装着しています

小・中物部品の旋削から、長尺棒材加工まで
あらゆる切削シーンをカバーする中型機！

- ✓ タキサワ独自のらくらくソフトを搭載！
NCプログラムは不要。
簡単入力で高度な旋削・高精度加工。
- ✓ らくらく名人の自慢の機能・操作性を装備。
- ✓ 納得できる切削性能、疲れを感じさせない操作性。
- ✓ 主軸貫通穴が選べます。

標準：φ**91**、[OP：φ105/φ115/φ135]

[詳細はこちら](#)