



集塵装置付 バフグラインダー仕様			
区分	名称	資料	
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式	
	集塵容量	8.2リットル	
電源	電源区分	三相	
	圧	200V	
周波数	50Hz	60Hz	
	回転数	3000min ⁻¹	3600min ⁻¹
送風電	力	0.75kW×2P	
	流	3.6A	3.5A
電研磨	回転数	1500min ⁻¹	1800min ⁻¹
	研磨機出力	1.5kW×4P	
	流	6.8A	6.5A
	羽布サイズ	φ305×t44×φ25.4	
最高周速	29m/s		
	研磨機質量	67kg	
総合全	総合電力	2.25kW	
	総合電流	10.4A	10.0A
	質量	151kg	
据付ボルト	656×350 (M12)		

※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

△					日付 DATE 2011.12.12	尺度 SCALE 1/8	第3角法 3RD. ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-12T
△					製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 野末	承認 APPROVED 野末	単位 UNIT mm
△					淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダー
△	符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記 事 DESCRIPTION			図番 DWG. NO. G25501