



集塵装置付 バフグラインダー仕様			
区分	名称	資料	
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式	
	集塵容量	8.2リットル	
電源	電源区分	三相	
	圧	200V	
周波数	50Hz	60Hz	
	回転数	3000min <sup>-1</sup>	3600min <sup>-1</sup>
送風	力	0.75kW×2P	
	電流	3.6A	3.5A
電研	回転数	3000min <sup>-1</sup>	3600min <sup>-1</sup>
	研磨機出力	0.75kW×2P	
	流	3.6A	3.5A
	羽布サイズ	φ255×t38×φ19.05	
最高周速	48m/s		
	研磨機質量	45kg	
総合	総合電力	1.5kW	
	総合電流	7.2A	7.0A
	質量	129kg	
据付	据付ボルト	656×350 (M12)	

※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

符号	日付	改訂来歴	担当	記事	日付 DATE 2011.12.12	尺度 SCALE 1/6	第3角法 3RD. ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-10TH
MARK	DATE	REVISIONS	REVISED	DESCRIPTION	製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED 野末	名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダー
					YODOGAWA 淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			図番 DWG. NO. G25421