



集塵装置付 バフグラインダー仕様			
区分	名称	資料	
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式	
	集塵容量	5.1リットル	
電源	電源区分	三相	
	圧	200V	
周波数	50Hz	60Hz	
	回転数	3000min ⁻¹	3600min ⁻¹
送風	力	0.4kW×2P	
	流	2.0A	1.9A
電研	回転数	3000min ⁻¹	3600min ⁻¹
	研磨機出力	0.4kW×2P	
	流	2.0A	1.8A
	羽布サイズ	φ205×t35×φ15.875	
最高周速	39m/s		
	研磨機質量	32kg	
総合	総合電力	0.8kW	
	総合電流	4.0A	3.7A
	質量	98kg	
据付	据付ボルト		584×280 (M12)

※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

△					日付 DATE 2011.12.12	尺度 SCALE 1/6	第3角法 3RD. ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-8T
△					製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 野末	承認 APPROVED 野末	単位 UNIT mm
△					淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダー
△	符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記 事 DESCRIPTION			図番 DWG. NO. G25641