

製品情報

[切削加工自動化ライン](#)
[難削材加工機](#)
[汎用機 マシニングセンタ](#)
[汎用機 ボール盤/タッピング盤](#)

カタログ
[手動型](#)
[自動送り付型](#)
[オプション](#)
[精密加工ユニット](#)
[販売終了製品](#)

[切削加工自動化ライン](#)
[自動搬送ライン](#)
[工程集約自動化ライン](#)
[高生産性自動加工ライン](#)


[難削材加工機](#)

[汎用機マシニングセンタ](#)

[汎用機](#)
[ボール盤 / タッピング盤](#)


汎用機 **ボール盤/タッピング盤**
手動型 **KID-420**

卓上タイプ [汎用ボール盤 \(ドリリング専用\)](#)


特長

手動型 **ドリリング専用** **卓上タイプ**

ドリリング：Φ4~19mm (S45C)、Φ4~23mm (FC200)

モータ：200V

テーパ：MT2

Vベルト 4P：A-34、A-26

Vベルト 6P：A-34、A-27

ドリルチャック：附属しておりません。

オプション：強力型 テーパ-MT3

オプション：コラムアップ200mm

主な仕様

形式	KID-420	
振り	420mm	
ドリリング能力	S45C	Φ4~19
	FC200	Φ4~23
主軸とテーブルとの最大距離	丸	425mm / 485mm (MT3)
	角	470mm / 530mm (MT3)
主軸とベースとの最大距離	663mm	
主軸の上下動	120mm	
主軸端のテーパ	標準	MT2
	オプション	MT3 (強力型)
コラムの直径	Φ100mm	
テーブルの大きさ	丸	Φ370mm
	角	□300mm
テーブルの上下動	425mm	
主軸回転速度 (min-1)	50Hz 4P	250 / 370 / 620 / 1400 / 1650 / 2500
	50Hz 6P	170 / 250 / 420 / 950 / 1150 / 1750
	60Hz 4P	300 / 450 / 750 / 1700 / 2000 / 3000
	60Hz 6P	200 / 300 / 500 / 1150 / 1400 / 2100

電源	三相200V	
電動機	0.75kW 4P (全閉)	
	0.75kW 6P (全閉)	
Vベルトの寸法	4P	A-34, A-26
	6P	A-34, A-27
機械の総高さ	1279mm	
機械の質量	130kg	
ベースの大きさ (左右×前後)	340×600mm	

 [お問い合わせ](#)

[製品一覧に戻る](#)

株式会社キラ・コーポレーション

本社 〒444-0592 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並39番地1 TEL : 0563-32-0100 (代) FAX : 0563-32-3241

Copyright © 2011 KIRA CORPORATION CO.,LTD All Right Reserved.

[| サイトマップ | プライバシーポリシー |](#)