

スピードローラー

油圧機器

油圧式救助機器

お問い合わせ

会社概要

油圧機器

- ・油圧爪つきジャッキ(レバー回転式)
- ・アルミ合金 油圧爪つきシリンダ(単動式・分離型)
- ・油圧ウエッジ ジャッキ(複動式)
- ・油圧爪つきシリンダ(単動式)
- ・アルミ合金 油圧シリンダ(単動式)
- ・低床油圧シリンダ(単動式)
- ・アルミ合金 手動油圧ポンプ(単動、高低圧2段式)
- ・カプラー(接続金具)
- ・電動油圧ポンプ(操作ボタン付)
- ・2段式 低床ミニジャッキ
- ・油圧ウエッジ(スプレッダー)
- ・油圧同調シリンダユニットシンクロー
- ・油圧同調ポンプ(コンパクト型)
- ・油圧式ハンディーロードセル
- ・分解図

DH 油圧爪つきジャッキ (レバー回転式)

油圧機器

操作ハンドルが360度回転、どの方向でも使用できます。

運送業、造船所、橋梁、プラント工場、土木工事、解体工事、鳶職、工事その他、重量物の運搬・据付などに適しています。
 主要部には特殊鋼と耐久性の高いパッキンなどを使用し、強力なパワーと軽量、持ち運びの容易さを両立しました。



オプション

専用収納ケース

- ・DH-1EN
- ・DH-2.5EN
- ・DH-2.5LEN




クリーン・ルーム仕様は、全面にメッキを施しており、錆や酸化、摩耗、汚れ等から長期間保護し、半導体機器、電子機器、精密機器や光学機器関連などのクリーンな環境内での荷役作業に最適です。

ステンレス仕様

ステンレスの爪つきジャッキをご要望のお客様は、お問い合わせください。

DH-5E-SUS



●油圧爪つきジャッキ

型式	爪部能力 KN (ton)	頭部能力 KN (ton)	爪部高さ		揚程 (mm)	爪部寸法		ベース寸法			本体高さ (mm)	重量 (kg)
			最低 (mm)	最高 (mm)		長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)		
DH-1EN	10 (1)	20 (2)	12	115	103	60	50	12	190	125	205	6
DH-2.5EN	25 (2.5)	50 (5)	19	129	110	60	50	19	231	125	235	11
DH-3.5EN	35 (3.5)	70 (7)	22	137	115	60	50	22	250	150	238	14
DH-5EN	50 (5)	100 (10)	22	152	130	60	75	22	258	182	280	19
DH-7.5EN	75 (7.5)	150 (15)	25	173	148	60	85	25	375	210	315	30
DH-10EN	100 (10)	200 (20)	28	168	140	60	85	28	275	215	320	32
	150	300										

標準爪タイプ

	DH-15EN	(15)	(30)	30	170	140	60	85	30	292	238	338	43
ロング爪タイプ	DH-2.5LEN	25 (2.5)	50 (5)	22	132	110	80	50	22	251	125	238	12
	DH-5LEN	50 (5)	100 (10)	25	155	130	80	75	25	278	182	283	21
低床型	DHT-5EN	50 (5)	100 (10)	22	97	75	60	75	22	258	182	208	16

●オプションケース対応表

	ケース	
標準爪タイプ	DH-1EN	●
	DH-2.5EN	●
	DH-3.5EN	-
	DH-5EN	-
	DH-7.5EN	-
	DH-10EN	-
	DH-15EN	-
ロング爪タイプ	DH-2.5LEN	●
	DH-5LEN	-
低床型	DHT-5EN	-

●クリーンルーム仕様 (DHK-1EN・DHK-2.5EN・DHK-2.5LENは収納ケース付)

	型式	爪部能力 KN (ton)	頭部能力 KN (ton)	爪部高さ		揚程	爪部寸法		ベース寸法			本体高さ	重量 (kg)
				最低	最高		長さ	幅	厚さ	長さ	幅		
標準爪タイプ	DHK-1EN	10 (1)	20 (2)	12	114	103	60	50	12	190	125	205	6
	DHK-2.5EN	25 (2.5)	50 (5)	19	124	110	60	50	19	231	125	235	11
	DHK-3.5EN	35 (3.5)	70 (7)	22	127	115	60	50	22	250	150	238	14
	DHK-5EN	50 (5)	100 (10)	22	152	130	60	75	22	258	182	280	19
ロング爪タイプ	DHK-10EN	100 (10)	200 (20)	28	168	140	60	85	28	275	215	320	32
	DHK-2.5LEN	25 (2.5)	50 (5)	22	127	110	80	50	22	251	125	238	12
	DHK-5LEN	50 (5)	100 (10)	25	155	130	80	75	25	278	182	283	21
低床型	DHTK-5EN	50 (5)	100 (10)	22	97	75	60	75	22	258	182	208	16

[このページの一番上へ▲](#)

DAL アルミ合金 油圧爪付シリンダ (単動式・分離型)

油圧機器

**圧力計付 (荷重表示) 超軽量爪付シリンダー
同能力 (DH-15S) の重量と比べ約 1/2 !**

現場での持運びや、狭い場所での作業に容易な軽量さと強靭さを備えた爪付ジャッキです。



●手動油圧ポンプを選択の場合・DHP-1300C-35と油圧ホースをご選択ください。

●電動油圧ポンプを選択の場合・DP-35RH-1MBL-35と油圧ホースをご選択ください。
※カブラの接続部には自在エルボが付いています。