

集塵装置付両頭グラインダ

FGシリーズ

特長

エンブラ採用で操作性に優れたシェイキング。

操作面が同一方向。スイッチ操作、シェイキング可動、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。

グラインダ、水受、設置台などを一体化。操作効率を追求したビルトイン設計です。

アンカーボルトのみの簡単設置。

ワンタッチ前トビラ方式採用。

仕様表

		FG150S	FG150T	FG205S	FG205T	FG255T	FG255TH	FG305T	FG355T
グラインダ	砥石寸法	150φ × 16 × 12.7φ mm		205φ × 19 × 15.88φ mm		255φ × 25 × 19.05φ mm		305φ × 32 × 25.4φ mm	355φ × 50 × 31.75φ mm
	砥石最高周速度	28m/s		39m/s		24m/s	48m/s	29m/s	34m/s
	回転数	50/60Hz 3000/3600min ⁻¹		50/60Hz 3000/3600min ⁻¹		50/60Hz 1500/1800min ⁻¹	50/60Hz 3000/3600min ⁻¹	50/60Hz 1500/1800min ⁻¹	
	出力	200W(1/4HP)		400W(1/2HP)		750W(1HP)		1500W(2HP)	2200W(3HP)
電源電圧	単相交流 50/60Hz 100V	三相交流 50/60Hz 200V	単相交流 50/60Hz 100V	三相交流 50/60Hz 200V	三相交流50/60Hz 200V				
全消費電流	8.5/9.7A	2.8/2.9A	11.8/12.7A	3.7/3.7A	5.9/5.5A	5.6/5.4A	10.4/10.0A	13.1/12.5A	
質量	80kg		90kg		120kg		165kg	200kg	

※型式の末尾のSは単相100V、Tは3相200V、Hは高速型仕様の表示です。

※省エネルギーのため(50Hz・60Hz専用化)ご注文の際は周波数をご指定下さい。

外形寸法図をご覧になる場合は下記より型式を選んで下さい。

[FG150S](#) [FG150T](#) [FG205S](#) [FG205T](#) [FG255T](#) [FG255TH](#) [FG305T](#) [FG355T](#)

[集塵装置付電動工具TOPへ戻る](#)